

# Watchlog ワイヤレス 信号受信機

# HYDROTECHNIK

UK LIMITED



フリー  
ソフトウェア：

ツールキットを使用して  
すべてのデバイスを構成。  
Watchlog を使用してデー  
タを表示およびログに記  
録。プラグ&プレイ対応！



## WLW-BSd

注文コード：
モジュールサイズ (H x W x L)：
ワイヤレス範囲：
電源：
アンテナ
無線周波数：
送信出力：
インターフェース：
動作温度：
保管温度：
環境保護：
ソフトウェア & 構成：
USP：

11 x 20.5 x 58 mm

500 m

USB  
(DC 4.875~5.125 V)

一体型 (基板の一部)

2.4 GHz

10mW

USB

-20°C ~ +55°C

-40°C ~ +85°C

IP50

ツールキット &  
Watchlog ワイヤレスソフトウェア

- 持ち運びが簡単
- ノート PC やタブレットでの使用に最適
- 最小かつ経済的な価格の基地局です



## WLW-BSu

20 x 35 x 76 mm

500 m

USB  
(DC 4.875~5.125 V)

一体型 (基板の一部)

2.4 GHz

10mW

USB

-20°C ~ +55°C

-40°C ~ +85°C

IP50

ツールキット &  
Watchlog ワイヤレスソフトウェア

- 壁掛けまたはデスクトップで使用
- ノート PC とは別々に移動でき、優れた受信を実現



## WLW-BSu

34 x 62 x 80 mm

800 m

USB  
(DC 4.875~5.125V)

HT-ANTA (筐体内)

2.4 GHz

10mW

USB

-20°C ~ +55°C

-40°C ~ +85°C

IP67 / NEMA 4 (相対湿度  
最大 95% 結露なきこと)

ツールキット &  
Watchlog ワイヤレスソフトウェア

- 壁掛けまたはデスクトップで使用
- ノート PC とは別々に移動でき、優れた受信を実現
- IP 保護等級 & 広範囲の改良



## WLW-BSi

57 x 84 x 164 mm

800 m

USB または 9~32 V 電源  
(供給電流 DC12V : 100mA)

HT-ANTA (筐体内)

2.4 GHz

10mW

USB / RS232 / RS485

-20°C ~ +55°C

-40°C ~ +85°C

IP67 / NEMA 4 (相対湿度  
最大 95% 結露なきこと)

ツールキット &  
Watchlog ワイヤレスソフトウェア

- 壁掛けまたはデスクトップで使用
- ノート PC とは別々に移動でき、優れた受信を実現
- PC/PLC のデータ収集。USB / RS232 / RS485 インターフェース搭載

ご不明な点につきましては、当社までお問合せください：06-4308-4000

詳細については、[www.watchlog-wireless.jp](http://www.watchlog-wireless.jp) をご覧ください。